

ActiveG Series NO. 97-AR

(片面粘着加工済みロックウールフェルトリボン状ガスケット)



 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>



一般名 アクティヴロックガスケット

使用目的 ダクトフランジ用ガスケット

仕様 繊維飛散防止ポリエステル不織布

ロックウールフェルト

アクリル樹脂系特殊難燃性粘着剤式両面テープ



りけい紙

製品寸法 4mm×23・28・38mm×15m (ボルト用穴明き)・6×15×10m

性能 国土交通省国土交通大臣不燃材料認定品 NM-8654・8655

AS97AR は、建設省機械設備工事共通仕様書平成5年度版に規定する仕様規定に準拠し、機械設備工事共通仕様書平成9年度版に規定する性能規定もクリアした、空調ダクト、換気ダクトおよび排煙ダクトのフランジ用として国土交通大臣の認定を受け開発された製品です。

無機系繊維状ガスケットは、水周りなどで使用しますと、毛細管現象により液漏れの発生がありますので液状の流体を多く含むダクトには使用しないでください。

なお、裏面の粘着剤は高温多湿の場所や、直射日光が長時間当たる場所に放置しますと接着力が低下しますので冷暗場所などで保管してください。