

製品安全データシート

【製造者情報】

会社名 : 株式会社アサヒ産業
住所（本社） : 東京都文京区本郷3-4-5
（埼玉工場） : 埼玉県川口市朝日4-21-62
担当部門 : 品質管理部
担当者 : 諸岡 厚志
電話番号 : 048-227-5121
FAX 番号 : 048-227-5122
緊急連絡先 : 同上

作成 平成20年02月18日

整理番号:40

【製品名】

商品名 : AS650
主な用途 : 空調用たわみ継手材料

【物質の特性】 単一製品・混合物の区分

化学名 : ガラス繊維
構成有機材料 : シリコンコンパウンド

成分および含有量 : ガラス繊維 79-87%
: シリコンコンパウンド 21-13%

※シリカ 1-10(Wt%)含有
CAS番号 官報公示整理 化学特性
番号(化審法)

※ 本製品は、法令で定められているもの及び/または、
欧州指令1999/45/EC(Article 3[3])により有害
とされた上記物質を含有する。

【危険有害性の分類】

構成有機材料 有害性 : 特に有害ではない。
環境影響 : 非該当。
物理的及び化学的危険性 : 非該当。
主要な兆候 : 一回の通常の使用では、悪影響は予期できない。

分類の名称(分類基準は日本方式) : 非該当。

【応急措置】

目に入った場合 : 通常の使用に際して目に入ることは無いと考えられる
破片片には注意すること。
また、速やかに水で洗い流すこと。
皮膚に付着した場合 : 特に応急手当の必要はない。
吸入した場合 : 多量に吸入した場合は、風通しのよい場所に移して静

	飲みこんだ場合	かに休養させ、直ちに医師の手当てを受ける。 :多量に飲みこんだ場合は、医師の手当てを受ける。
【火災時の措置】	消火方法	:空気呼吸器を着用して消火にあたる。
	消化剤	:散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス。
【漏出時の措置】		:製品の形状上漏出しない。 :眼への接触を避け、飲み込まないこと。
【取扱い及び保管上の注意】	取扱い	:加熱加工時の蒸気に触れる際には、ダスト、ミスト、煙除去機能を持つ適切な呼吸保護マスクを着用する。
	保管	:35℃以上の高温での保管は避ける。下記及び高温源の近くの保管は避ける。直射日光、高温多湿を避ける。
【曝露防止措置】	設備対策	:特になし。
	一般排気装置	:適切な換気を行うこと。
	管理濃度	:特になし。
	許容濃度	:特になし。
	保護具	:特にないが、眼の接触を避けるため、安全めがねを着用する。 また、素手で触れた場合には必ず手洗いを励行し、眼と接触することの無いように注意する。
【物理／化学的性質】	外観	:平滑な着色シート。
	臭気	:いくらか臭いがある。
	溶解度	:水に不溶。
	避けるべき条件	:強酸化剤と反応する場合がある。
	危険有害な分解生成物	:酸化炭素類、微量の不完全燃焼した炭素化合物。 二酸化ケイ素、ホルムアルデヒド、窒素酸化物、金属酸化物など。
【危険性情報】	可燃性	:自己消化性あり
	発火点	:自然発火性なし
	酸化性	:通常状態で酸化性なし
	自己反応性・爆発性	:なし
	粉塵爆発性	:該当しない
	爆発限界	:該当しない
	安定性・反応性	:通常取り扱いにおいて反応しない
【有害性情報】	刺激性	:知見なし。
	急性毒性	:知見なし。
	亜急性毒性	:知見なし。

