

# 製品安全データシート

## 【製造者情報】

会社名 : 株式会社アサヒ産業  
住所 (本社) : 東京都文京区本郷 3-4-5  
(埼玉工場) : 埼玉県川口市朝日 4-21-62  
担当部門 : 品質管理部  
担当者 : 諸岡 厚志  
電話番号 : 048-227-5121  
FAX 番号 : 048-227-5122  
緊急連絡先 : 同上

作成 平成17年10月28日

整理番号 : 33

---

【製品名】 商品名 : AT05 (DAタイプ)  
主な用途 : 空調用たわみ継手材

---

【物質の特性】 単一製品・混合物の区分 : 混合物

化学名 : ガラス繊維+  
合成ゴム系接着剤+  
樹脂系接着剤+  
アルミニウム金属箔

成分および含有量

: ガラス繊維	88%
: 合成ゴム系接着剤	6%
: 樹脂系接着剤	5%

ポリエチレン・メタクリル酸共重合体のアイオノマー 99%以上含有

官庁公示整理番号・(6)-23

CAS No, 25608-43-0

国連分類及び国連番号の危険物に該当しない

: アルミニウム金属箔	1%
-------------	----

---

【危険有害性の分類】 分類の名称 : 分類基準に該当しない

危険性 : なし

有害性 : 知見無し

環境影響 : 知見無し

---

【応急措置】 当製品の樹脂くずを想定して

目に入った場合 : こすらずに15分以上水で洗浄し、必要に応じて医者の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 水で洗浄する。

吸入した場合 : 多量に吸入した場合は、医師の手当てを受ける。

飲みこんだ場合 : 多量に飲みこんだ場合は、医師の手当てを受け

る。

---

【火災時の措置】	消火方法	: 空気呼吸器を着用して消火にあたる。
	消化剤	: 散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス

---

【漏出時の措置】	: 漏出しないため必要なし
----------	---------------

---

#### 【取扱い及び保管上の注意】

取扱い	: 取扱い場所周辺の火気使用を禁止し、静電気、衝撃火花などによる着火源が生じないように注意をする。 : 直接口に入れたりしない。 : 摩擦などによる静電気ショックや静電気障害に注意する。 : 出来るだけ常温で使用する。高温時に伸縮して変形することがあり、また低温時には硬くなり衝撃で破損する場合がある。 : 輸送あるいは保管時、荷崩れ防止策を講じるようにする。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬ怪我をする事がある。
-----	--

---

【保管】	: 直射日光、水漏れ、急激な温度変化を避け、火気源の無い場所に保管する。
------	--------------------------------------

---

【曝露防止措置】	管理濃度	: 規定なし
	許容濃度	: 規定なし
	設備対策	: 必要なし
	保護具	: 必要なし

---

#### 【物理／化学的性質】

外観	: アルミニウム金属被膜
臭気	: 殆どなし
比重	: データなし
融点	: データなし

---

#### 【危険性情報】

樹脂系接着剤	
引火性	: 300°C以上、ただし製品としては露出していないので無し
発火点	: 300°C以上、ただし製品としては露出していないので無し
爆発限界	: データなし
可燃性	: あり、ただし製品としては露出していないので無し
安定性・反応性	: 通常の取り扱いにおいて安定

---

**【有害性情報】**(人についての症例、疫学的情報を含む)

: 知見なし

---

**【環境影響情報】**

: 知見なし

---

**【輸送上の注意】**

: 特に無いが取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

**【廃棄上の注意】**

: 埋め立てる場合は、[産廃業の処理および清掃に関する法律]に従って、処理する。

: 公認の産業廃棄物業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合は、その団体に委託して処理する事も出来る。

---

**【適用法令】**

: 知見なし

---

**【記載内容の取り扱い】** 記載内容は現時点での入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険性については、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な場合には、用途・用法に適した安全対策を施してご利用ください。