

# Activetex Series AT-05Black

(片面黒アルミニウム箔貼り JIS R3413 製織ガラスクロス)



**A** 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL ; <https://asahinode.com>

一般名..... 片面黒アルミニウム箔貼りガラスクロス  
使用目的..... 一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕様..... 特殊耐熱樹脂系接着剤  
合成ゴム系特殊耐熱接着剤  
黒アルミニウム箔 30  $\mu$   
ガラスクロス { 質量 545 g /  $m^2$   
厚み 0.70 mm  
織成 綾織

製品寸法..... 0.70 mm × 1000 mm幅 × 50 m  
性能..... 150℃以下 (使用温度) ※強熱1時間、アルミニウム箔剥離有無判定  
特長..... 塗装が不要 作業効率が向上 メンテナンスが簡単 意匠性の向上

AT-05Black は、黒アルミニウム使用により塗装が不要になり、塗装工程省略による工程の短縮・塗装劣化が無くメンテナンスが容易であり景観に合わせた「表面化粧」としての使用を目的とした製品です。

なお、接着剤の特性上及び黒アルミニウム箔の色あせを考慮し150℃以下での使用が条件です。

AT-05Black は、AT-05DA またはAT-13 と組み合わせてご使用することを推奨致します。

追記

AT-05DA またはAS-13 は、旧建設省機械設備工事共通仕様書平成5年度版に規定する仕様規定並び同仕様書における性能規定、国土交通省公共建築工事標準仕様書による「一般用ダクトに用いるたわみ継手」に該当する材料です。